



EINACHS-GÜLLEWAGEN



Meister seiner Klasse



PROFIT AUF RÄDERN

Eine durchdachte Kombination aus Leistung, Effizienz und Umweltschutz macht den garant Einachser zum Meister seiner Klasse.

Warum Sie auf unseren Einachser nicht verzichten sollten:

Unsere langjährige Erfahrung ist Ihr Vorteil, denn garant Einachs-Güllewagen sind standardmäßig ausgestattet mit:

- Radkästen und Federung unterhalb der original BPW-Achse bis 60 km/h
- Plexiglas-Schaurohr
- Original Walterscheid-WW-Gelenkwelle
- hydraulischem Glockenschieber
- hinterer Auslaufvertiefung
- Siphonabscheider und Vakuum-Luftfilter



Niedrige Bauweise durch Federung unterhalb der Achse

Daten und Fakten – Die Serienausstattung

	Einachs-Güllewagen	
<i>Befülltechnik</i>	Vakuumtankwagen	Pumptankwagen
<i>Kompressor / Pumpe</i>	Jurop Qualitätskompressoren	Drehkolbenpumpen Vogelsang / Börger Excenter-Schneckenpumpen
<i>Behältervolumen</i>	von 10 m ³ bis 12 m ³	von 10 m ³ bis 12 m ³
<i>Behältermaterial</i>	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
<i>Lackierung</i>	auf Wunsch (RAL-Töne)	auf Wunsch (RAL-Töne)
<i>Fahrwerk</i>	60 km/h, gefedertes BPW-Fahrwerk in Niedrigbauweise	60 km/h, gefedertes BPW-Fahrwerk in Niedrigbauweise

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- + geringer Bodendruck und minimale Pflanzenschädigung
- + hohe Wendigkeit
- + hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + hohe Hangstabilität

Individualität ist uns besonders wichtig.

Wir passen die Güllebehälter sowie die Befüll- und Ausbringtechnik speziell an Ihre Wünsche und Bedürfnisse an. So können wir garantieren, dass Sie die Gülletechnik erhalten, die Ihren betrieblichen Anforderungen gerecht wird. Machen Sie keine Kompromisse – bei uns erhalten Sie Fässer nach Maß!

Wir denken immer einen Schritt voraus.

Für ein effizientes Daten- und Nährstoffmanagement haben wir intuitiv bedienbare iPad-App-Lösungen entwickelt. Mit unseren Bedienterminals behalten Sie außerdem den Überblick über alle wichtigen Funktionen Ihrer Gülletechnik.

Daten und Fakten – Die Behälter

	VE 10.000	VE 11.000	VE 11.700	VE 12.000
<i>Behälter-Ø</i>	1.600 mm	1.750 mm	1.750 mm	1.750 mm
<i>Zylindrische Länge</i>	4.800 mm	4.200 mm	4.500 mm	4.650 mm
<i>Netto-Inhalt</i>	9.650 l	10.200 l	11.000 l	11.300 l
<i>Anzahl Schwallwände</i>	2	2	2	2

VE = Vakuum-Einachser | Alle Modelle auch als Pumptankwagen erhältlich.

→ Näheres zur richtigen Ausbringtechnik für Ihren Einachser erfahren Sie in den Prospekten **garant Schleppschuhverteiler**, **Schleppschauchverteiler** und **Einarbeitungstechnik**.

Händlerstempel