



TRANSPORTTECHNIK



Tanksattelaufleger und Tankanhänger

INHALT

- 4 Tanksattelaufleger und Tankanhänger für Sattelplatte
- 6 Tankanhänger mit Vorderwagen und Tankanhänger mit starrer Deichsel
- 8 Zubehör
 - Andockvorrichtung
 - Überladerohr
 - Seitensaugarm
 - Feldrandcontainer



TSA



TAS



TAV



TASD

MEHR BEWEGEN

Als Full-Liner im Bereich Profi-Transporttechnik bieten wir Ihnen praxisgerechte und effiziente Lösungen, die den hohen Anforderungen moderner Landwirtschaft gerecht werden. Wir sind stetig im Dialog mit unseren Kunden und kennen die Anforderungen, die sich aus ihrem betrieblichen Alltag ergeben. Diese Erfahrung nutzen wir, um wirtschaftliche Fahrzeuge zu entwickeln: nutzlastoptimiert, bedienerfreundlich und verlässlich – bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.



TANKAUFLIEGER – UNSERE SCHNELLÄUFER

Mit unseren Tanksattelauflegern (TSA) transportieren Sie Ihren Wirtschaftsdünger besonders auf längeren Strecken zügig und kostengünstig. Durch die kompakte Bauweise sind sie optimal für den Einsatz auf der Straße gerüstet. Die hohe Einsatzsicherheit und die hochwertige, maßgeschneiderte Ausstattung unserer Tanksattelaufleger ermöglichen Ihnen effiziente und wirtschaftliche Arbeitsabläufe. Neben dem TSA haben wir den Tankanhänger für Sattelplatte im Programm.

Unsere Tankanhänger für Sattelplatte sind besonders wendig, absolut geländegängig und bieten Ihnen gleichzeitig die Vorteile LKW-gezogener Transportfahrzeuge – niedriger Verschleiß und höhere Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h. Daher sind sie ideal geeignet für den Einsatz von Agrar-LKW mit 60 km/h-Zulassung, oder Sie nutzen einfach eine bereits vorhandene Dolly-Achse.



TAS

Tankauflieger - Die Serienausstattung

	Tanksattelaufleger (TSA)	Tankanhänger für Sattelplatte (TAS)
<i>Behältervolumen (m³)</i>	28 / 30 / 33	22 / 24 / 26 / 28 / 30
<i>Behältermaterial</i>	Stahl (Innenbeschichtung serienmäßig) Edelstahl	Stahl (Innenbeschichtung serienmäßig)
<i>Lackierung</i>	Außenfarbe auf Wunsch (RAL-Töne)	Außenfarbe auf Wunsch (RAL-Töne)
<i>Zulässiges Gesamtgewicht (t)</i>	39	33
<i>Fahrwerk</i>	BPW-Achsaggregate: - erste Achse: liftbar - dritte Achse: starr / luftgefedert nachlaufgelenkt / elektro-hydraulische Zwangslenkung	BPW-Achsaggregate luftgefedert und nachlaufgelenkt
<i>Befülltechnik</i>	Vakuumtechnik (nur bei Stahlbehälter) Pumptchnik (nur bei Edelstahlbehälter)	Vakuumtechnik (Befüllhilfe optional)
<i>Sattelhöhen (mm)</i>	1.150 / 1.250 / 1.350	1.250 / 1.350 / 1.500



TANKANHÄNGER – DIE PROFIS IM GELÄNDE

Unsere Tankanhänger bieten Ihnen die optimale Technik, um Ihren Wirtschaftsdünger mit dem Schlepper zwischen Hof und Feld zu transportieren. Die Modelle sind besonders geländegängig, sodass Sie das Ausbringfahrzeug auch bei schwierigen Wegverhältnissen schnell und zuverlässig versorgen können. Neben Tankanhängern mit Vorderwagen (TAV) haben wir auch einen Tankanhänger mit starrer Deichsel (TASD) im Programm.

Über viele Jahre haben wir unser umfassendes Know-how in die Entwicklung und Konstruktion unseres Tankanhängers mit Vorderwagen gesteckt. Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung, denn wir liefern Ihnen ein absolut ausgereiftes Produkt. Die Stützlastübertragung vom Vorderwagen auf die Zugmaschine ermöglicht in Kombination mit der Luftfederung ein zulässiges Gesamtgewicht von 33 bzw. 34 Tonnen (abhängig von der zulässigen Stützlast). Da der Vakuumkompressor mit der patentierten Drehdurchführung mechanisch angetrieben wird, steht für die Befüllhilfe die komplette hydraulische Leistung der Zugmaschine zur Verfügung.



Mechanisch angetriebener Kompressor mit Drehdurchführung



TASD

Tankanhänger – Die Serienausstattung

	Tankanhänger mit Vorderwagen (TAV)	Tankanhänger mit starrer Deichsel (TASD)
Behältervolumen (m ³)	22 / 24 / 26 / 28 / 30	22 / 24 / 26 / 28 / 30
Behältermaterial	Stahl	Stahl
Lackierung	Außenfarbe auf Wunsch (RAL-Töne)	Außenfarbe auf Wunsch (RAL-Töne)
Zulässiges Gesamtgewicht (t)	33 / 34	33 / 34
Fahrwerk	Original BPW-Achsen mit Luftfederung am Vorderwagen und Anhänger, mit Lenkachse	Original BPW-Achsen mit Luftfederung (hydraulische oder elektro-hydraulische Zwangslenkung)
Bereifungen	385/65R22.5 bis 600/55R26.5	385/65R22.5 bis 710/50R26.5
Befülltechnik	Vakuumtechnik	Vakuumtechnik



ZUBEHÖR

Schnelligkeit und Effizienz spielen besonders beim Transport von Wirtschaftsdüngern eine entscheidende Rolle. Egal, mit welcher Transporttechnik Sie arbeiten: Mit unserem Zubehör können Sie Ihren Betriebsablauf optimieren und wertvolle Zeit sparen.

Andockvorrichtung

Für jede Situation haben wir die richtige Andockvorrichtung für Zubringfahrzeuge und Feldrandcontainer im Programm. So finden Sie garantiert die passende Lösung für Ihr Ausbringfahrzeug und die vorhandenen Überlademöglichkeiten. Je nach Bedarf können die Andockvorrichtungen oben und/oder unten an der Behälterrückwand positioniert werden. Die Andockvorrichtung oben an der Rückwand ist serienmäßig mit einem Pumpensumpf ausgestattet, damit der Tank immer vollständig entleert wird.

Absaugleitungen können Sie in den Größen DN 200 und DN 250 bestellen. Und auch bei den Absperrschiebern haben Sie die Wahl: Wir führen sie in mechanischer, hydraulischer und pneumatischer Variante.



Andockvorrichtung am Feldrandcontainer



Andockvorrichtung für Zubringer oben an der Behälterrückwand



Andockvorrichtung für Zubringer oben an der Behälterrückwand



Andockvorrichtung für Zubringer unten am Mannlochdeckel

Überladerohr

Durch unser Überladerohr wird der Behälter schnell, sauber und effizient geleert – egal, ob das Überladen am Feldrand oder beim Umfahren von Wirtschaftsdünger auf dem Hof erfolgt. Sie haben die Wahl zwischen den Größen DN 150 und DN 200. Über ein Drehgelenk lässt sich das Überladerohr nach links und rechts schwenken. In der Transportposition wird das Rohr vorne auf dem Behälter in einer Abtropfwanne mit Ablaufschlauch abgelegt.

Optional ist das Überladerohr auch höhenverstellbar erhältlich und erreicht dann eine maximale Höhe von sechs Metern.



TAV mit Überladerohr



TASD mit 1 DG Seitensaugarm und hydraulischem Klappdeckel



TASD mit Überladerohr und hydraulischem Klappdeckel



TASD mit Multi Seitensaugarm

Seitensaugarm

Mit unseren garant Saugarm-Lösungen befüllen Sie Ihren Tankanhänger einfach, schnell und sicher – natürlich ohne Verluste. So bleiben Sie sauber und arbeiten zugleich bequem und effizient.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Prospekt „Zusatzausstattung“.

Feldrandcontainer

Unsere mobilen Feldrandcontainer lassen sich flexibel als Zwischenlager am Feld oder als Puffer auf dem Hof einsetzen. Sie sind mit einem Volumen von 55 oder 65 Kubikmetern lieferbar und können vielfältig ausgestattet werden. Ob Ansaugstutzen mit Schieber und Schnellkuppler, Andockvorrichtung für Ausbringfahrzeuge oder Planen, um den Behälter abzudecken – wir passen Ihren Feldrandcontainer perfekt an die Anforderungen Ihres Betriebes an.

Die Farbe des Behälters können Sie frei aus dem RAL-Spektrum auswählen. Die mobilen Container werden je nach Kundenwunsch für eine Geschwindigkeit von 25 oder 40 Stundenkilometern zugelassen.



Feldrandcontainer 65 m³

Für gesundes Wachstum

Unter diesem Leitgedanken entwickeln und produzieren wir unter der Marke „garant“ seit 1967 individuelle Gülletechnik für die Landwirtschaft. Mit einem breit aufgestellten Produktportfolio hat sich unser familiengeführtes Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Rieste zum deutschen Marktführer für Gülletechnik entwickelt.

Unsere Güllewagen überzeugen mit ausgereifter Technik, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Durchdachte Transporttechnik

Mit unseren bestens durchdachten Fahrzeugen und Anhängern transportieren Sie Ihren Wirtschaftsdünger kosten- und zeiteffizient. In diesem Prospekt finden Sie eine Übersicht über unsere Transporttechnik und das umfangreiche Zubehör.

Unsere Güllewagen und die Wahlmöglichkeiten bei der Grundausstattung stellen wir im Prospekt „Güllewagen“ vor. Informationen zur Zusatzausstattung, zur Applikationstechnik sowie zur Bedien- und Steuerungstechnik finden Sie in den gleichnamigen Prospekten.

