

# Gülleinjektor Compact Profi

Von 9 bis 15 Meter!

Mit Einzel-  
scheiben oder mit  
Doppelscheiben  
erhältlich!





Optional  
mit  
SectionControl!

# TEILBREITENSCHALTUNG MÖGLICH

Die einzigartige Teilbreitenschaltung funktioniert voll hydraulisch. Dazu werden zum Beispiel im Keil die einzelnen Sektionen automatisch geschlossen. Die äußeren 12 Scheiben werden zusätzlich automatisch ausgehoben, um den Bestand zu schonen.



TEILBREITENSCHALTUNG

## PRODUKTINFORMATIONEN

### SPEZIFIKATION TBL-ANBAUGERÄT

TYP	9 m	9,75 m	12 m	15 m
Arbeitsbreite	900 cm	975 cm	1200 cm	1500 cm
Scheibenabstand	18,75 cm	18,75 cm	18,75/25 cm	18,75/25 cm
Anzahl der Scheiben	48	52	64/48	80/60
Anzahl der Scheibengruppen	24	26	32/24	40/30
Anzahl Teilbreiten	10	10	10/12	10
Transportbreite	298 cm	298 cm	298 cm	298 cm
Transporthöhe	350 cm	382 cm	350 cm	350 cm

TBL Technik BV produziert ebenfalls Schlitzgeräte in den Arbeitsbreiten 6 m, 7,5 m und 8,25 m. Diese bauen auf einem anderen Rahmenkonzept auf. Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns gerne.





# Gülleinjektor COMPACT PROFI 975

Dank einer ausgeklügelten Konstruktion des dreiteiligen Rahmens und durch das zusätzliche Ausheben der Elemente bei dem Zusammenklappen hat diese Maschine eine Arbeitsbreite von bis zu 9,75 m!

Beim Einklappen der Maschine wird aus Sicherheitsgründen automatisch die Schutzeinrichtung für den Straßentransport vor die Schlitzelemente geklappt!



**NEU!**

## GÜLLEVERSCHLAUCHUNG

Die Injektoren mit Arbeitsbreiten zwischen 9 und 12 Metern können optional mit einem Kit zur Gülleverschlauchung erweitert werden. Dieser Schlaucharm kann hinter der Maschine leicht montiert und auch eingeklappt werden. Somit ist es möglich, das Schlitzgerät sowohl mit einem herkömmlichen Fasswagen als auch in Kombination mit Gülleverschlauchung zu nutzen.

## EINZIGARTIGE SCHEREN- KONSTRUKTION

Der Rahmen des Compact Profi unterscheidet sich von den meisten Gülleinjektoren im Aufbau. Bei dem Zusammenklappen werden die seitlichen Abstreifungen gleichzeitig eingezogen. Diese Scherenkonstruktion endet an den Enden der beiden Ausleger und bildet starke Dreiecke. Dadurch erhält der Rahmen eine hohe Festigkeit und die Ausleger klappen bei einseitiger Belastung nicht ein.

Durch diese einzigartige Scherenkonstruktion ist es möglich, das Eigengewicht der Gülleinjektoren möglichst gering zu halten. Zusätzlich sind die Injektoren für eine gute Anpassung auf dem Feld mittig gelagert. Dies ermöglicht einen seitlich Höhenausgleich von bis zu einem Meter über die gesamte Arbeitsbreite. Durch diese smarte Konstruktion werden die Kräfte optimal abgeleitet und es kommt zu keiner Verwindung innerhalb des Hauptrahmens. Beim Ausheben am Vorgewende wird die Maschine automatisch über Hydraulikzylinder zentriert. Dadurch ist die Maschine auf dem Vorgewende und beim Transport immer gerade ausgerichtet.



## MERKMALE DER ELEMENTE

- Integrierter hydraulischer DropStop an jedem Auslass für eine gezielte Gülleapplikation.
- Einsatz hochfester Stähle zur Gewichts- einsparung.
- Alle Elemente sind im Parallelogramm aufgehängt und hydraulisch gekoppelt für eine gleichmäßige Belastung und exakte Boden Anpassung.
- Alle Gelenke sind mit gehärteten Buchsen und Bolzen ausgestattet für eine maximale Lebensdauer.

## PERFEKTE BODENANPASSUNG

Die einzelnen Elemente sind einem Parallelogramm aufgehängt für eine perfekte Boden Anpassung. Darüber hinaus kann jedes Element um etwa 10 Grad seitlich schwenken. Dadurch passt es sich perfekt den Konturen an.

Die einzelnen Elemente können mit verschiedenen Scheiben ausgestattet werden:

### Doppelscheibe

- Schneidet den Boden auf und öffnet einen Schlitz
- Für feste und schwere Böden

### Einzelscheibe

- Schneidet und drückt den Boden auf durch die bauchige Form
- Für leichte und feuchte Böden





### EINSATZ EINES VOGELSSANG EXAKTVERTEILERS

Der bewährte DosiMat DMX hat eine hohe Verteilgenauigkeit bei höchster Standzeit und einem servicefreundlichem Aufbau.



### IMMER MIT ZENTRALSCHMIERANLAGE

Für eine lange Lebensdauer und mehr Wartungsfreiheit verbauen wir serienmäßig eine hochwertige Zentralschmieranlage.



### DREHPUNKT IN DER MITTE DES HAUPTTRAHMENS

Bis zu 1 Meter Höhenausgleich durch eine intelligente Mittenaufhängung.

### SEHR ROBUSTE ELEMENTE

Schlitzelemente mit perfekter Boden Anpassung und robuster Lagerung für den anspruchsvollen Anwender. Der Injektor kann mit Doppelscheiben oder bauchiger Einzelscheibe ausgerüstet werden.

**Bis zu 15 Metern Arbeitsbreite erhältlich!**







TBL Technik hat große Anstrengungen unternommen, um die Elemente des Compact Profi servicefreundlich und wartungsfrei zu gestalten.



## ÜBER TBL TECHNIK

TBL Technik B.V. ist ein Spezialist auf dem Gebiet der Gülleinjektoren. Unsere Mission lautet: die Besten zu sein durch kontinuierliche Konzentration und Aufmerksamkeit auf eine Maschinengruppe. Mit intelligenten und gut durchdachten Konstruktionen erschaffen wir den Gülleinjektor der Zukunft.

### HAT DAS IHR INTERESSE GEWECKT?

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren

**Paul te Boekhorst**  
paul@tbltechnik.nl  
+31 (0)6 557 52 557

**Stephan Thijert**  
stephan@tbltechnik.nl  
+31 (0)6 518 25 053

Vertrieb in Deutschland durch:



**garant Kotte**  
Malgartenerstraße 36  
49597 Rieste  
+49 (0) 5464 / 96 11-0  
info@garant-kotte.de

**Ansprechpartner:**  
Joscha Levesque  
+49 (0) 54 64 / 96 11-81  
j.levesque@kotte-landtechnik.de

**TBL Technik BV**  
Korenkamp 74  
7434 SJ Lettele (OV)

info@tbltechnik.nl

WWW.TBLTECHNIK.NL